# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAO-MAN-FR-008 |
| Version: 1 | Fecha Actualización: 03/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión | Remisión # | Analizar Mantenimiento | No. Orden

Codigo Equipo: NN- 2569B | Fecha Inicio: 30/04/21 11:03 | Fecha Fin: 30/04/21 12:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (40% - 98%) | FLUJOMETRO (0 l/Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0/-Nc) | Pila (0/-Nc) | "Flujo a 0" (LO-ES) | RESILLAS (0/-Nc) | FILTROS (0/-Nc) | GASE (0/-Nc) | CODIGO DE BARRAS: BASE (0/-Nc) | CODIGO DE BARRAS: MANGA (0/-NO) | RUEDAS (0/-Nc) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4089 | 6.392.1 | Si | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mto Preventivo |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 mins | Genero Alarma: No X | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena X | Con Sobrecalentamiento

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.9V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otras: | | |
| 7 | Otras: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filtro interno | 7 | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Clave fluxómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otras: | | |
| 7 | Otras: | | |
| 8 | Otras: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (40% - 98%) | FLUJOMETRO (0 l/Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0/-Nc) | Pila (0/-Nc) | "Flujo a 0" (LO-ES) | RESILLAS (0/-Nc) | FILTROS (0/-Nc) | GASE (0/-Nc) | CODIGO DE BARRAS: BASE (0/-Nc) | CODIGO DE BARRAS: MANGA (0/-NO) | RUEDAS (0/-Nc) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4089 | 6.2 | 92.9 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Correct Funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: