ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-029
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN- 9763	Fecha Inicio	04/02/22 7:33	Fecha Fin	04/02/22 9:28

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION					
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (88%-96%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0l-4m)	Pila (0l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAS (5l-1m)	PILOTOS (5l-1m)	BASE (5l-1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (2l-1m)	BANDA (2l-1m)	RUEDAS (0l-4m)	OBSERVACIONES
	9099	6.3	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	NO X		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alta de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (88%-96%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0l-4m)	Pila (0l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAS (5l-1m)	PILOTOS (5l-1m)	BASE (5l-1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (2l-1m)	BANDA (2l-1m)	RUEDAS (0l-4m)	OBSERVACIONES
	9092	6.2	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Adolfo