# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-000 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 03/08/2016 |
| Página 1 de 2 | |

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

Código Equipo: MN-13498 | Fecha Inicio: 25/02/22 7:33 | Fecha Fin: 25/02/22 9:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

**INFORMACIÓN DE SOPORTE**

| FALLA | DAÑO | CAUSA DAÑO | ACTIVIDAD | CANTIDAD | SOPORTE | REPUESTO | | ARMADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**OBSERVACIONES DE LA ACTIVIDAD CON PACIENTE**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 94%) | FLUJOMETRO (5 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts) | Pila (5 lts) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (51 - lts) | FILTROS (51 - lts) | HASE (51 - lts) | CÓDIGO DE BARRAS: EXOE (51 - lts) | MANILA (51 - lts) | RUEDAS (51 - lts) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14793 | 6.1 | 95.7 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 9 min | Generó Alarma | No | Si | | Cual? | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 6.5. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumáticos del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 94%) | FLUJOMETRO (5 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts) | Pila (5 lts) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (51 - lts) | FILTROS (51 - lts) | HASE (51 - lts) | CÓDIGO DE BARRAS: EXOE (51 - lts) | MANILA (51 - lts) | RUEDAS (51 - lts) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14793 | 6.1 | 94.6 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | SI | Correcto funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.