# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | BAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 03/03/2019 |
| Página 1 de 3 | |

| Fecha Revisión | | Revisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | MN-15208 | Fecha Inicio | 26/02/22 7:32 | Fecha Fin | 26/02/22 9:13 |
|---|---|---|---|---|---|

| SEQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SISTEMA DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| ÍTEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SOPORTE | REPUESTO | AMARRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Si | No | |
| | | | | Si | No | |
| | | | | Si | No | |
| | | | | Si | No | |
| | | | | Si | No | |
| | | | | Si | No | |
| | | | | Si | No | |

OBSERVACIONES ADICIONALES

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90%-99%) | FLUJOMETRO (El-Hs) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Hs) | Pila (El-Hs) | "Flujo a 0" (LL-LO-ES) | REJILLAS (El-Hs) | FILTROS (El-Hs) | BASE (El-Hs) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (El - MO) | RUEDAS (El-Hs) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4562 | 6.2 | 95.5 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | No X | | Si | | Cual? |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno | | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | | Con Sobrecalentamiento | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | Si |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Bueno |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Bueno |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Bueno |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90%-99%) | FLUJOMETRO (El-Hs) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Hs) | Pila (El-Hs) | "Flujo a 0" (LL-LO-ES) | REJILLAS (El-Hs) | FILTROS (El-Hs) | BASE (El-Hs) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (El - MO) | RUEDAS (El-Hs) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4568 | 6.1 | 95.7 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.