ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	ISAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-1624B	Fecha Inicio	29/01/22 1:35	Fecha Fin	29/01/22 9:41

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PLAGA	DAÑO	EQUIPO		CANTIDAD	EQUIPO	TRATAMIENTO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (Hz)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (53 Hz)	Pila (53 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	PISTONES (51 Hz)	BASE (53 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (51 - 59)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	1649	6.2	94.3	51	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2horas	Genera Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica estado de la pila	Mal
2	Prueba de Fugas	Se vertica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	Según ruta: alarma amarilla

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO (Hz)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (53 Hz)	Pila (53 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	PISTONES (51 Hz)	BASE (53 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (51 - 59)	RUEDAS (53 Hz)	OBSERVACIONES
	1650	6.0	93.1	51	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	