# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | SAO-MAN-FR-009 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| Página 1 de 2 | |

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-2499B | Fecha Inicio: 10/26/22 7:37 | Fecha Fin: 10/28/22 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

## SINTOMA REPORTADO/ OPERACIÓN DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Filtro Lateral (Desgaste | 2 | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## PRUEBAS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0 - 7 PSI) | OXIGENO (94% - 99%) | FLUJOMETRO (0-4lpm) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4lpm) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-4lpm) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EO) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16555 | 6.2 | 98.2 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mal. Corectivo |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 37 min | Generó Alarma | No [ ] | [X] | Cual? | Lo |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si [ ] | No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buena [X] | [ ] | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] [ ] Malo [ ] |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | | |

## PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | 4.8V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión electrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | OK fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

## REPUESTOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filtro | 2 | | | |

## PRUEBAS DE SALIDA

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0 - 7 PSI) | OXIGENO (94% - 99%) | FLUJOMETRO (0-4lpm) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4lpm) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-4lpm) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EO) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16552 | 6.2 | 95.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Correctivo funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.