ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DIENTE ACONDICIONADO

Codigo Equipo	5NO993974	Fecha Inicio	26/07/22 10:43	Fecha Fin	26/07/22 11:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

TALLA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	REPOSICION	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (88% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LL-L0-ES)	REJILLAS (LL - L0)	FILTROS (LL - L0)	BASE (LL - L0)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (LL - L0)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (LL - L0)	RUEDAS (LL - L0)	OBSERVACIONES
	8004	6.3	97.6											Baja pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de vibrado de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (88% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LL-L0-ES)	REJILLAS (LL - L0)	FILTROS (LL - L0)	BASE (LL - L0)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (LL - L0)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (LL - L0)	RUEDAS (LL - L0)	OBSERVACIONES
	8005	6.3	80.2											Baja pureza Mesa 7

FIRMA MANTENIMIENTO