# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GADHMAN-FR-008 |
| Version: 1 | Fecha Actualizacion: 05/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 13-10-22 | Remisión #: 120268 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: DM1908150830 | Fecha Inicio: 13-10-22 | Fecha Fin: 13-10-22

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | EL REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

## DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## GUIA DE MANTENIMIENTO

| Pto Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-4lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4lts) | Pila (5l-4lts) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5l - No) | FILTROS (5l - No) | BASE (5l - No) | CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO) | BANDEJA (5l - NO) | RUEDAS (5l-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 840 | | | | | | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | S | MAYO. |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: el flujometro no funciona.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: N/A | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento

## PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

## REPUESTOS UTILIZADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POSTERIORES AL MANTENIMIENTO

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| Pto Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-4lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-No) | Pila (5l-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5l - No) | FILTROS (5l - No) | BASE (5l - No) | CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO) | BANDEJA (5l - NO) | RUEDAS (5l-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 842 | | | | | | N/A | | | | | | | Reparación |

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino