ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 8-10-19 | Remisión #: 16919 | Auxiliar Mantenimiento: MATINO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1013 | Fecha Inicio: 10-10-19 | Fecha Fin: 10-10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO (OPERACIÓN DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Filtro Central			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5lt-4lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5~4lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5~4v)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAS (5~4lt)	FILTROS (5~4lt)	BASE (5~4lt)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5~4lt)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (5~4lt)	RUEDAS (5~4lt)	OBSERVACIONES
	12386.1938	7			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MATO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma:	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Bien
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de aire	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5lt-4lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5~4lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5~4v)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAS (5~4lt)	FILTROS (5~4lt)	BASE (5~4lt)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5~4lt)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (5~4lt)	RUEDAS (5~4lt)	OBSERVACIONES
	12386.60		96	12	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]