OXPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo: | SAD-MAN-FR-009 |
| Version: 1 | Fecha Actualizacion: 05/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 8/9/21 | Remisión #: 167637 | Auxiliar Mantenimiento: MRatino | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2155B | Fecha Inicio: 8/9/21 | Fecha Fin: 8/9/21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

## SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | filtro de aire | | | Si / No |
| | | | interruptor | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |

## DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

No se debido pudo que cambiar manguera antes no bota manguera

## AREA DE MANTENIMIENTO

### PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (8-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si / No) | FILTROS (Si / No) | BASE (Si / No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si / NO) | RUEDAS (Si / No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14991 | 7.3 | 96.5 | ↑ | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | MTO PREVENTIVO |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: No [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bien | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Sobrecalentamiento:

### SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexion neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | FUERTE |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

### REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre Rotametro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | SI |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | OK |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tubería de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

### PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (8-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si / No) | FILTROS (Si / No) | BASE (Si / No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si / NO) | RUEDAS (Si / No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14991 | 6.9 | 93 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | APROBADO |

FIRMA MANTENIMIENTO: Manda Ratino