OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAM-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 11/12/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	11/4/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Merane	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1501B	Fecha Inicio	11/4/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	11/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4m)	Pila (0-4m)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (0-4m)	FILTROS (0-4m)	BASE (0-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-4m)	MANIJA (0-4m)	RUEDAS (0-4m)	OBSERVACIONES
	10871	6.4	92.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	V	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 88.1 Mantenimiento compresor Anillos

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	CIS
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	CIS
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	CIS
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Mangas	2		Display	1
	Anillos	2		Tamices	2

PRUEBAS APLICADAS PARA CONTROL DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	CIS
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	CIS
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	CIS
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	CIS
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4m)	Pila (0-4m)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (0-4m)	FILTROS (0-4m)	BASE (0-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-4m)	MANIJA (0-4m)	RUEDAS (0-4m)	OBSERVACIONES
	10378	6.3	95.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]