# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-026 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 20/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Herrera | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: SN01414451 | Fecha Inicio: 20/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 20/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

## SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## AREA DE MANTENIMIENTO

### PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0 - 1 Mpa) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (2,5 l/m) | REJILLAS (5l-4m) | FILTROS (5l-4m) | BASE (5l-4m) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 4m) | RUEDAS (5l-4m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114406 | 93.5 | C1 | | S | J | J1 | | | | | | | Mto |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | | General Alarma | No | | Si | | Cual? | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | | | Con Sobrecalentamiento | | | | |

## DIAGNOSTICO TALLER

### SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5,5 V | Verifica voltaje de la pila | 5V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es apagado o fuente | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

## TRABAJOS REALIZADOS

### REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 0 (Cierre flujometro) | Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5) | |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E5) | |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

## PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0 - 1 Mpa) | OXIGENO (88% - 94%) | FLUJOMETRO (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (2,5 l/m) | REJILLAS (5l-4m) | FILTROS (5l-4m) | BASE (5l-4m) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 4m) | RUEDAS (5l-4m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114436 | 93 | 95 | 5l | S | J | J2 | 5l | 5l | J | J | J | J | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: