ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	29-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JOVIER ARDILA	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2615 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ALTA TEMPERATURA

								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		

OBSERVACIONES DADOS POR TECNICO

PARAMETROS DE CONTROL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (4V-5V)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	HUELLAS (5l - 5M)	FILTROS (5l - 5s)	BASE (5l - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 5M)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 5M)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	20956	6.6	95.3	5l	5l	5l	FS	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	LIMPIEZA GENERAL							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5l
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	5l
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	5l
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	5l
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	5l
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	5l
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	2l
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	5l
4	Desconexión sonda de flujo	Desconecta linea vitalmo	5l
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	5l
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (4V-5V)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	HUELLAS (5l - 5M)	FILTROS (5l - 5s)	BASE (5l - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 5M)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 5M)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	20957	6.3	95.2	5l	5l	5l	FS	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO