# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAO-MAN-FR-026
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/12/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 7/3/23 | Remisión #: 180740 | Auxilio Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-2232B | Fecha Inicio: 7/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 7/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

## SINTOMA REPORTADO CONCENTRADOR DE OXIGENO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | EL REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | No |
| | | | | | | SI | No |
| | | | | | | SI | No |
| | | | | | | SI | No |
| | | | | | | SI | No |
| | | | | | | SI | No |
| | | | | | | SI | No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## FICHA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6 - 7 PSI) | OXIGENO (93% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz) | Pila (30 Hz) | "Flujo ± 0" (3.0 HZ) | REJILLAS (30 Hz) | FILTROS (30 Hz) | BASE (30 Hz) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50) | CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (30 - 50) | RUEDAS (30 Hz) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16970 | 6.5 | 92.2 | 5l | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | MTo |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No [X] Si [ ] Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

## PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 6 V | Verifica voltaje de la pila | SO |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es apagado o fuente | Asudo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

## MANTENIMIENTO BASICO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aceite Plastica | 1 | | | |

## PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo > 8 (Cierre Rubinetto) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | OL CE |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Cierre manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6 - 7 PSI) | OXIGENO (93% - 96%) | FLUJOMETRO (5l-min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz) | Pila (30 Hz) | "Flujo ± 0" (3.0 HZ) | REJILLAS (30 Hz) | FILTROS (30 Hz) | BASE (30 Hz) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50) | CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (30 - 50) | RUEDAS (30 Hz) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16973 | 6.4 | 92.6 | 5l | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: