OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17/3/23 | Remisión #: 181550 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4371 B | Fecha Inicio: 17/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 17/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

INSTRUCCIONES ADICIONALES IMPARTIDAS POR FACILITY

En Mantenimiento:	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: *Flujo a 3*	MANUELAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	Hrs	(9-11%)	(85% - 94%)	(5l-4m)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si-No)	
	21905.4937	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genera Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | A | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

Mangueras Valvulas ciclo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			
	Cable poder	1			
	Switch	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 3 (Clave fluidmetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexion eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexion tacleta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de shut	Observar navegación de salida de aire en manometro	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento:	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: *Flujo a 3*	MANUELAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	Hrs	(9-11%)	(85% - 94%)	(5l-4m)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si-No)	
	21908 6394.45	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Apretado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago