# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-008 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 31/3/23 | Remisión #: 162690 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2430B | Fecha Inicio: 31/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 31/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

## SISTEMA REPORTADO (OPERACIÓN DE SERVICIO)

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## HOJA DE MANTENIMIENTO

### PARÁMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJÓMETRO (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-5l) | REJILLAS (5l - Min) | FILTROS (5l - Min) | BASE (5l - Min) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MIN) | RUEDAS (5l-Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21221 | 67 | 95 | 31 | 51 | 51 | ES | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 3 | MTO |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: [X] | SI: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI: | NO: [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

## MANTENIMIENTO TALLER

### PRUEBAS REALIZADAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 5V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumatica del equipo | Ok |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Ok |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Ok |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Agudo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

### REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA ESTABLECER LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-SS) | Ok |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Ok |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Ok |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Ok |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

## PARÁMETROS DE SALIDA

| En Remisionado | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJÓMETRO (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-5l) | REJILLAS (5l - Min) | FILTROS (5l - Min) | BASE (5l - Min) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MIN) | RUEDAS (5l-Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21229 | 66 | 95.1 | 51 | 51 | 51 | ES | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno