# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | DAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/12/2018 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 3/5/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mora | No. Orden:

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: 7F5MY20206 | Fecha Inicio: 3/5/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 3/5/23

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | ✓ | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

## DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

### PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (5l-6o) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-No) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo + 5" (LO-ES) | REJILLAS (5l- No) | FILTROS (5l- No) | BASE (5l- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - NO) | RUEDAS (5l-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8428 | 65 | 95 | 5l | 5l | 5l | E- | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | MTO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Genero Alarma | No | | Si | Cual? |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno ✓ / Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | 5l | Con Sobrecalentamiento | |

## DIAGNOSTICO FALLA

### SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | 5V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | ok |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | ok |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | ok |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Ajudo |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnostico identificado:

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 5 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | ok |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | ok |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | ok |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir mangueras de salida de aire de compresor | ok |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

## PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (5l-6o) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-No) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo + 5" (LO-ES) | REJILLAS (5l- No) | FILTROS (5l- No) | BASE (5l- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - NO) | RUEDAS (5l-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8431 | 65 | 94 | 5l | 5l | 5l | E5 | 5l | 5l | 5l | - | 5l | 5l | Ajustado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]