ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 16-02-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JAVIER AGUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1365 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO CIERRE ORDEN DE SERVICIO

FALLA	DIAG.	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL PUNTO	REPUESTO CAMBIADO	
			PROYECTOR DISPLAY DESMONTE			Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL AGENTE

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (92% - 98%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lpm)	Pila (20 lpm)	"Flujo a 0" (3.0 lpm)	ROLLLAR (20 - 30)	FILTRO (5 - 10)	BASE (5 - 10)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 50)	MANIJA (20 - 50)	BOQUILLAS (20 lpm)
	29417	65	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | Sonido Alarma | No | Si | Cant

2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica [illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones, desconexion de sensor	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido ni de alguna falla	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	BASE	1			
	Kit - MANIZES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma [illegible]	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y [illegible] LED amarillo y SI ALARM	SI
3	Desconexion electrica	Activación [illegible]	SI
4	Desconexión tanque de flujo	Desconexión [illegible]	SI
5	Activacion de valvula en vivo	Cierre de [illegible]	SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (92% - 98%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lpm)	Pila (20 lpm)	"Flujo a 0" (3.0 lpm)	ROLLLAR (20 - 30)	FILTRO (5 - 10)	BASE (5 - 10)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 50)	MANIJA (20 - 50)	BOQUILLAS (20 lpm)
	29419	64	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO